

סעיף	תיאור	מחיר יחידה ע"פ כתב כמויות למכרז(ש"ח)	בקשת מציע לעדכון מחיר יחידה(ש"ח)	מחיר יחידה מאושר(ש"ח)
06.44	גדרות ושונות			
06.44.0010	העתקה של גדר רשת קיימת במפורט בסעיף 4.44.01 למפרט	50	250	100
06.44.0020	שער ברזל מגולבן חשמלי נגרר עם פתח נטו 5 מ' ושער פשפש צדדי בגובה של 2.5 מטר כולל כל העבודות הרכיבים והתקנות הנדרשות הכל קומפלט במפורט בסעיף 4.44.02-04 למפרט	7000	28000	14000
06.44.0030	הספקת והצבת עמוד מגולבן עם שלט כולל יסוד בהתאם להחלטת המפקח	304	750	אין שינוי במחיר היחידה
06.44.0040	צביעת קווים על אספלט ברוחב 12 ס"מ בצבע לבן מלא	3	10	אין שינוי במחיר היחידה
06.44.0050	צביעת קווים על אספלט ברוחב 12 ס"מ בצבע צהוב מלא	3	10	אין שינוי במחיר היחידה
06.44.0060	צביעת שטחי אספלט לבן מלא	23	50	אין שינוי במחיר היחידה
06.44.0070	הספקה והתקנת תמרור "משאיות משתלבות משמאל"	500	1200	אין שינוי במחיר היחידה
06.44.0080	הספקה והצבת שלט "סכנה ביוב" או בהתאם להחלטת המפקח בגודל של 50/30 ס"מ והתקנתו על הגדר	500	1200	אין שינוי במחיר היחידה
06.44.011	גדרות מתיל, רשת, לוחות פח			
06.44.011.0013	גדר רשת מגולוונת דגם "מרעה ברזל" או "אוסטרלית" או ש"ע בגובה 1.0-1.4 מ' מעל פני הקרקע, לרבות עמודים מפרופיל שחור 40/40 מ"מ וצבוע, בנעיצה כל 3.0 מ'	80.00	125	אין שינוי במחיר היחידה
06.51	פיתוח האתר וסלילה			
06.51.0010	חישוב השטח לשכבה של 25 ס"מ כמפורט בסעיף 4.1.03	3	10	10
06.51.0020	תוספת עבור הידוק לא מבוקר של החומר החפור בשטח המתקן בשכבות של 20 ס"מ ע"י 5 מעברים של כלי 3 טון עם רטיבות אופטימלית	3	8	7
06.51.0030	מילוי ליצירת רמפה לכניסה למשטח ביוביות מאדמה מקומית בשכבות בעובי 20 ס"מ כולל הידוק 96% מוד. א.א.ש.הו הכל לפי המפרט	19	48	אין שינוי במחיר היחידה
06.51.0031	מילוי ליצירת דרך עוקפית מסביב לבריכת וויסות מאדמה מקומית בשכבות בעובי 20 ס"מ כולל הידוק 96% מוד. א.א.ש.הו הכל לפי המפרט	19	55	אין שינוי במחיר היחידה
06.51.0040	מצע סוג א' מונח בשכבות בעובי 20 ס"מ מהודק לדרגת צפיפות של 98% מוד. א.א.ש.הו.	15	32	32
06.51.0050	תשתית אגו"מ בעובי 15 ס"מ מעל המצע הנ"ל כולל פיזור והידוק ל-100% מוד. א.א.ש.הו.	20	68	33
06.51.0060	התזת ביטומן M.C.70 בכמות 1.0 ק"ג/מ"ר	2	5	אין שינוי במחיר היחידה
06.51.0070	ריסוס ביטומן 80/100 בכמות 0.4 ק"ג/מ"ר	1	3	2
06.51.0080	שכבה נושאת עליונה בכבישים ומשטחים מבטון אספלט דק בעובי 5 ס"מ עם 5.2% ביטומן לפחות. תערובת "1/2"	39	60	51
06.51.0090	שכבה נושאת תחתונה (מקשרת) מבטון אספלט גס בעובי 5 ס"מ עם 4.3 ביטומן לפחות כולל פיזור והידוק. תערובת "3/4"	38	60	51
06.51.0100	אבן שפה משופעת 17/25 ס"מ מק"ט 2010 תוצרת "אקרשטיין" או שו"ע מונחת על יסוד בטון ע"ג מצע סוג א'	46	105	105
06.51.0110	אבן גן שיפועית קטומה מק"ט 2200 מתוצרת "אקרשטיין" או שו"ע מונחת על יסוד בטון כנ"ל	48	90	90
06.51.0111	ריצוף באבני ריצוף משתלבות מדגם סיינה בגדלים שונים ב-3 גוונים שונים לפי בחירת האדריכל כולל הידוק השתית,מצע 15 ס"מ וחול 5 ס"מ	97	195	195